

標準仕様書

(構造・躯体概要)

基礎	鉄筋コンクリート造ベタ基礎	
	立ち上がりGL~400基礎巾150mm	
	外部モルタル刷毛引き仕上げ	
	基礎パッキン	
構造材	土台	ヒノキ = 120×120
	大引き	とやまの木 = 105×105
	柱	とやまの木 = 120×120
	梁	とやまの木
屋根軒天	屋根材	瓦：鶴弥スパーTRY40型
		下地アスファルトルーフィング 24K
	下屋根	ガルバニウム鋼板
		下地アスファルトルーフィング 24K
	軒天	羽目板 塗装
		羽目板 塗装
雨樋	軒樋・縦樋 = 角型	
破風・鼻隠し	塗装 (キシラデコール)	
外装材	ガルバニウム鋼板	
高性能断熱材	屋根	アクリア (相当密度16kg/m ³) 200mm
	壁	アクリア (相当密度16kg/m ³) 100mm
	床	アクリア (相当密度16kg/m ³) 100mm
気密	モイスTM (耐力面材) 9.5mm×910×3030	
	気密テープ貼り	
(外部建具)		
玄関ドア	YKK = ヴェナードD3	
	断熱サッシ	
アルミサッシ	YKK = エピソード70網戸付き (内部樹脂木目仕様)	
	(玄関ドア・FIX窓は網戸無し)	
換気	第3種24時間換気システム	
火災警報器	居間・2Fホール・寝室・子供室2個	

(内部建具)

1Fリビング	木製建具
1F洗面室	木製建具
1Fトイレ	木製建具
1F和室	木製建具
1F和室押入	木製建具
1F収納庫	木製建具
2F子供室	木製建具
2F寝室	木製建具
2Fクローゼット	木製建具
2Fトイレ	木製建具

(住宅設備)

キッチン	クリナップ (ラクエラ) or	エコキュートフルオートタイプ460L
	サンウェーブ (ピーエムプラス)	IHクッキングヒーター
	W = 2550食洗器なし・吊戸なし	電気蓄熱暖房機7KW
バス	クリナップ (hairolはいる) or	リビングエアコン
	サンウェーブ (サンリフレBRファンタジア)	(電気照明)
	1坪タイプ	当社指定 (Panasonic)
洗面台	造り付けカウンターに	(カーテン) オプション
	INAX陶器はめ込み (オリジナル洗面台)	(ウッドデッキ)
トイレ	INAX (アメージュV)	米松・塗装 (キシラデコール)
	1F・2F共	

(内部仕上げ表)

	床	壁	天井	天井高		
玄関	陶磁質タイル (INAX)	薩摩中霧島壁	薩摩中霧島壁	2400		
玄関ホール	赤松 (パイン) 15mm			薩摩中霧島壁	薩摩中霧島壁	2400
リビング						2400
キッチン		2400				
洗面室		2400				
トイレ		2300				
押入		モイス	モイス			2400
和室	スタイロ豊55mm	薩摩中霧島壁	羽目板	2400		
外部物置	モルタル仕上げ	石膏ボード厚12.5mm	石膏ボード厚12.5mm	-		
2F子供室	赤松 (パイン) 15mm	薩摩中霧島壁	薩摩中霧島壁	2400		
2Fクローゼット				2400		
2F寝室				2400		
2Fトイレ				2300		

廣瀬ハウジング

詳しい事はお気軽にご相談ください

作成担当者：廣瀬(まる) 将人